SECURITON

SecuriLine eXtended

- Jusqu'à 250 éléments et jusqu'à 3500 mètres de longueur
- Alliant détection et signalisation d'alarme à la perfection
- Compatible vers l'avant et vers l'arrière
- Élimine les problèmes de rupture de fil et de court-circuit
  Grâce à l'isolateur de court-circuit intégré dans chaque participant SecuriLine eXtended, conformément à la norme EN 54-17, la SecuriLine eXtended peut être câblée et configurée sur l'ensemble des compartiments coupe-feu et de fonctions.
- Simple extension et modernisation
- Mise en service rapide
- Qualité maximale

Détecteur de fumée par aspiration SecuriSmoke ASD 531/532/533/535
L'ASD permet de raccorder jusqu'à deux tubes d'aspiration autonomes d'une longueur maximale de 300 m chacun ou jusqu'à 120 orifices d'aspiration. Le logiciel Pipeflow garantit une configuration sûre selon EN 54-20, même en cas de pose asymétrique. L'ASD convient aussi bien à la protection incendie dans des locaux et halls de grande hauteur qu'à la sécurisation de zones difficilement accessibles pour des raisons de construction ou d'exploitation. Il offre également la solution optimale pour la surveillance d'équipements tels qu'armoires électriques, machines de technique de fabrication ou installations informatiques.

Détecteur de chaleur de type linéaire SecuriHeat ADW 535
Dans des conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, l'humidité, la poussière et le dégagement de vapeur ou de gaz, l'ADW 535 s'avère particulièrement fiable. Selon le domaine d'application, les tubes de détection utilisés sont en cuivre, en acier inox ou encore en PTFE (téflon). Il est possible de raccorder à chaque appareil deux tubes de détection d'une longueur maximale de 200 m chacun – si nécessaire dans des conditions ambiantes totalement différentes. Outre les applications à haute température telles que fonderies ou fours de séchage, l'ADW 535 convient également aux zones présentant des variations de température extrêmes allant du garage souterrain à la cuisine industrielle, en passant par les laiteries, les installations de recyclage et les installations de peinture.

BX-AIM

Z 787

MMD 130 Ex-i
Détection de fumée ou de chaleur dans les secteurs Ex des zones 1, 2 et 22.

MCP3A/WCP3A
Déclencheurs manuels d'alarme en exécution IP24D ou IP67 pour une utilisation dans les secteurs Ex de toutes les zones.

Détecteur de flammes à infrarouge FDF221-9
Détection des incendies de liquides et de gaz sans fumée, ainsi que des feux ouverts produisant de la fumée. Convient pour des applications intérieures simples.

BX-AIM

BX-OI3

BX-OI3

Câbles à capteurs LIST et d-LIST SecuriHeat
Le détecteur de chaleur de type linéaire adressable se caractérise par une détection de haute précision, une vitesse de réaction élevée, une installation et une mise en service simples. Différentes distances entre capteurs, des ramifications dans le câble à capteurs et des capteurs de température individuels offrent la solution idéale pour chaque application.

Détecteur de flammes Ex à infrarouge DF1101-Ex
Pour utilisation dans les secteurs à risque d'explosion des zones 1 et 2. Le détecteur convient à la détection des incendies de liquides et de gaz sans fumée ainsi que des feux ouverts produisant de la fumée qui se produisent lors de la combustion de matériel contenant du carbone et convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Z 787

BX-AIM

BX-OI3

Détecteur linéaire de fumée SecuriBeam ILIA
Système émetteur/récepteur ILIA S/E ou système émetteur/réflecteur ILIA S/R avec une longueur de surveillance comprise entre 10 et 200 m, resp. 10 et 150 m. Les deux systèmes sont également disponibles en version ILIA DUST pour une utilisation dans des zones à forte concentration de poussières ou de vapeur.

BX-WGW
Sert d'interface de communication entre la centrale de signalisation d'incendie et les détecteurs radio. Jusqu'à 30 détecteurs radio peuvent être connectés à une passerelle.

Bouton d'arrêt MCP 535X-7
Pour l'interruption manuelle d'un processus d'extinction selon EN 12094-3. L'élément de commande ci ne s'enclique pas lorsque l'on appuie dessus.

Dispositif de déclenchement manuel MCP 535X-5
Pour le déclenchement manuel d'un processus d'extinction avec des agents d'extinction à gaz selon EN 12094.

Dispositif de déclenchement manuel MCP 535X-15
Pour déclenchement manuel d'une réinjection d'agents extincteurs gazeux selon EN 12094.

MCD 573X

MCD 573X

ASD 535

Convient pour les extinctions telles que:
- Installations haute pression CO_2
- Installations de pulvérisation d'eau
- Installations basse pression CO_2
- Installations d'extinction chimique
- Installations à gaz inerte
- Installations sprinkler

Module d'affichage et de commande d'extinction ECM 712
Affichage et commande d'un secteur d'extinction.

BX-IOM

Bannière d'avertissement WT711
Avec différentes plaques signalétiques.

BX-OI3

Boîtier de contrôle de sprinters SPB 563
Le boîtier de contrôle adressable de sprinters SPB est le lien entre l'installation sprinkler et la centrale de détection d'incendie. Il sert à l'affichage et à la transmission des états de fonctionnement d'installations sprinklers les plus diverses et permet en outre un mode de test efficace.

BX-ESL
Interrupteur de fin de course pour utilisation dans le secteur de surveillance des sprinklers et pour les dispositifs de blocage. Le module contient une barrière optique qui mesure le mouvement d'un poussoir d'actionnement.

BX-IM4

BX-IM4
Quatre entrées surveillées pour l'interrogation de contacts sans potentiels.

BX-REL4
Quatre sorties relais bistables sans potentiel avec position Fail Safe programmable.

BX-AIM
Dérivation en courant continu pour la connexion de groupes de détecteurs à sécurité intrinsèque ou adressables collectivement. Le module peut également être utilisé en option comme entrée surveillée pour l'interrogation de contacts sans potentiel.

BX-IOM
Une sortie surveillée et une entrée surveillée pour l'interrogation des contacts sans potentiel. Une tension d'alimentation externe doit impérativement être prévue pour l'opération.

BX-O2I4/BX-O2I4-HP
Deux sorties relais bistables sans potentiel avec position Fail Safe programmable et quatre entrées pour l'interrogation surveillée de contacts sans potentiel. Idéal pour l'activation de commandes d'incendie, p. ex. clapets coupe-feu.

BX-MDI8
Pour le raccordement de jusqu'à 8 lignes de dérivation, qui peuvent être librement configurées comme groupes de détecteurs ou comme entrées surveillées (par ex. interface d'extinction VdS, etc.). Une tension d'alimentation externe, qui peut être exécutée de manière redondante si nécessaire; doit impérativement être prévue pour son exploitation.

BX-OI3
Une sortie relais bistable sans potentiel avec une position Fail Safe programmable, deux entrées surveillées pour l'interrogation des contacts sans potentiel et une entrée à optocoupleur pour la surveillance d'une tension externe.

BX-O1
Une sortie relais bistable sans potentiel avec une position Fail Safe programmable.

BX-I2
Une entrée surveillée pour l'interrogation des contacts sans potentiel et une entrée à optocoupleur pour la surveillance d'une tension externe.

SecuriStar MCD 573X
Détection de fumée et de chaleur.

SecuriStar CCD 573X
Détection de fumée, de chaleur et de gaz (CO).

SecuriStar MCD 573X-S
Détection de fumée et de chaleur avec acoustique intégrée.

SecuriStar MCD 573X-SP
Détection de fumée et de chaleur avec acoustique intégrée et sortie vocale.

Sur demande, presque toutes les couleurs RAL Classic sont possibles.

Détecteur de gaines de ventilation LKM 593X
Pour la détection de la fumée d'incendie dans les installations de ventilation ou dans les endroits où l'air se déplace à haute vitesse et où la fumée est fortement diluée.

MCP 545X

Déclencheur manuel d'alarme
Pour le déclenchement manuel d'une alarme incendie selon EN 54-11. Type A ou B en différentes exécutions et types de protection.

MCP 535X

Sirène de plateforme BX-SBL
Sirène adressable en blanc ou rouge pour la signalisation acoustique d'une alarme incendie à l'intérieur. Le ton et le volume sont réglables.

Lampe éclair Loop BX-FOL
Lampe éclair adressable en blanc ou rouge pour la signalisation optique d'une alarme incendie à l'intérieur. Le taux de flash est réglable.

Sirène Loop BX-SOL
Sirène adressable en blanc ou rouge pour la signalisation acoustique d'une alarme incendie à l'intérieur. Le ton et le volume sont réglables.

Générateur de signaux Sonos selon EN 54-3 ou EN 54-23
Pour montage au mur ou au plafond, pour l'affichage optique ou optique/acoustique au choix d'une alarme incendie à l'intérieur selon EN 54-3 et EN 54-23. La fréquence de clignotement, le volume et les tonalités sont réglables à l'aide d'un commutateur DIP.

BX-IOM

Aimant de maintien BX-MDH
Pour la fermeture automatique des portes coupe-feu en cas d'alarme.

SCU BX
Module de dérivation pour une ligne de dérivation adressable SecuriLine ou SecuriLine eXtended.

SDI 82X
Module d'adressage pour détecteurs d'incendie ou contacts de détection d'incendie sans adresse propre.